

Bohrschraube JT2-3-4,8 EJOGUARD



Querverweise

Steckschlüsseinsatz SW8
Akku-Schrauber ASCM QSW

Anwendungsbereich

- > Verschraubung von Stahlprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen 2 mm
- > Längsstoßverschraubung von Stahlprofilblechen
- > Geeignet zur Verarbeitung mit EJOFAST® JF-Schrauber


Eigenschaften

- > Stahl einsatzvergütet, korrosionsschutz
- > EJOGUARD-Korrosionsschutz
- > Lose oder magaziniert




EJOFAST® JF-Schrauber
als Leihgerät erhältlich
Artikelnummer G000000070

Anwendungen



Technische Daten



Zertifizierungen



Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	Länge [mm]	Klemmdicke [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
lose						
JT2-3-4,8x19 EJOGUARD	19	0–11	1000		3592200614	4061245093918
JT2-3-4,8x19 EJOGUARD VE100	19	0–11	100		6592200614	4061245092904
magaziniert						
JT2-3-4,8x19 EJOGUARD magaziniert	19	0–11	500		3365100000	4061245092928
Dichtscheibe V14, Ø 14 mm						
JT2-3-4,8x19 V14 EJOGUARD	19	0–9	500		3592251614	4061245092966